Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560



Switch Eco IP65 LED-armaturer er utviklet for bruk i krevende miljøer, med fokus på lang levetid og enkel service.

Verktøyfri utskifting av komponenter og LED-modulplate gjør vedlikeholdet raskt og sikkert, takket være integrerte hurtigkoblinger. Armaturen har gjennomgangskobling 5 × 2,5 mm² med tilkoblingsklemmer i begge ender.

Armaturhuset er produsert i grå polykarbonat (PC), med diffusor i prismatisk PC. Diffusorbraketter og monteringsklemmer er utført i rustfritt stål for økt holdbarhet.

Armaturen er utstyrt med både Kelvin-switch (valg av fargetemperatur) og Power Switch (justering av effekt).

Switch Eco IP65 egner seg godt for bruk i blant annet industri, lager, parkeringshus og landbruk.

D-merket. Kapslingsgrad IP65, klasse I.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	22-28-34-40
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	3680-4600-5600-6400
Fargetemperatur (K)	3000-3500-4000
Innstilt fargetemperatur fra fabrikk (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	21
Antall armaturer B 16A	21
Antall armaturer C 16A	35
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Grå

Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560

RAL-kode	7038 - Agate Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch IP65 Eco
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1150
Høyde (mm)	83
Bredde (mm)	76
Nettovekt (g)	1460

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.