



Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560



Switch Eco IP65 LED-armaturer er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og service. Verktøyfri utskifting av komponenten/LED-modulplaten er enkelt og trygt med hurtigkoblinger. Gjennomkabling $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ med klemmer i hver ende. Armaturhus i grå PC, diffusor i prismetisk PC. Diffusorbraketter og monteringsklemmer i rustfritt stål. IP65, Kelvin switch 3000/4000K, samt power switch.

Denne armaturen er egnet for bruksområder som industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse I.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	22-28-34-40
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	3680-4600-5600-6400
Fargetemperatur (K)	3000-3500-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	21
Antall armaturer B 16A	21
Antall armaturer C 16A	35
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	7038 - Agate Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Energiklasse	D

Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560

Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch IP65 Eco
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1150
Høyde (mm)	83
Bredde (mm)	76
Nettovekt (g)	1460

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
