

Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560



Switch Eco IP65 LED-armaturer er utviklet for bruk i krevende miljøer, med fokus på lang levetid og enkel service.



Verktøyfri utskifting av komponenter og LED-modulplate gjør vedlikeholdet raskt og sikkert, takket være integrerte hurtigkoblinger. Armaturen har gjennomgangskobling $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ med tilkoblingsklemmer i begge ender.

Armaturhuset er produsert i grå polykarbonat (PC), med diffusor i prismatisk PC. Diffusorbraketter og monteringsklemmer er utført i rustfritt stål for økt holdbarhet.

Armaturen er utstyrt med både Kelvin-switch (valg av fargetemperatur) og Power Switch (justering av effekt).

Switch Eco IP65 egner seg godt for bruk i blant annet industri, lager, parkeringshus og landbruk.

D-merket. Kapslingsgrad IP65, klasse I.



Teknisk data

| | |
|--|---------------------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 22-28-34-40 |
| Lumen/Watt (lm) | 140 |
| Lysstyrke (lm) | 3680-4600-5600-6400 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-3500-4000 |
| Innstilt fargetemperatur fra fabrikk (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrrelse (mA) | 350 |
| Antall armaturer B 10A | 13 |
| Antall armaturer C 10A | 21 |
| Antall armaturer B 16A | 21 |
| Antall armaturer C 16A | 35 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|-------|-----|
| Farge | Grå |
|-------|-----|

Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560

| | |
|--------------------------|---|
| RAL-kode | 7038 - Agate Grå |
| Materiale | Polykarbonat |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| IK-klasse | 08 |
| Energiklasse | D |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Polykarbonat |
| Brannklasse D | Ja |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rektangulær |
| Antall lyskilder | 2 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Produktfamilie | Switch IP65 Eco |
| Bruksområde | Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage |

Dimensjoner

| | |
|--------------|------|
| Lengde (mm) | 1150 |
| Høyde (mm) | 83 |
| Bredde (mm) | 76 |
| Nettvekt (g) | 1460 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.