Switch IP65 Eco Sensor 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340561

Switch IP65 Eco Sensor er en robust og fleksibel LED-armatur utviklet for krevende miljøer hvor driftssikkerhet, enkel installasjon og tilpasningsmuligheter er avgjørende. Armaturen er konstruert med fokus på lang levetid og servicevennlighet, og egner seg godt for installasjoner i industri, lager, parkeringshus, landbruk og tilsvarende bruksområder.

Armaturen leveres med justerbar fargetemperatur (3000K / 3500K / 4000K), slik at lysfargen enkelt kan tilpasses ønsket miljø og bruksområde. I tillegg kan effekten justeres via DIP-switch, noe som gjør det mulig å optimalisere lysutbytte og energiforbruk direkte under installasjon.

Switch IP65 Eco Sensor har integrert mikrobølgesensor som gir automatisk lysstyring basert på bevegelse og dagslysnivå. Via DIP-switch kan installatør enkelt konfigurere deteksjonsområde, holdetid og dagslysfunksjon uten behov for eksternt verktøy eller programmering. Dette gir høy fleksibilitet og bidrar til redusert energiforbruk i områder med varierende aktivitet.

Armaturen er utviklet for enkel og trygg montering. Verktøyfri utskifting av komponenter og LED-modulplate utføres raskt ved hjelp av hurtigkoblinger. Gjennomgangskobling 5x2,5 mm² med klemmer i begge ender forenkler viderekobling og installasjon.

Armaturhus er produsert i grå polykarbonat (PC) med prismatisk PC-diffusor for jevn lysfordeling. Diffusorbraketter og monteringsklemmer er utført i rustfritt stål for økt mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet.

Switch IP65 Eco Sensor er D-merket, IP65-klassifisert og leveres i klasse I utførelse utviklet for pålitelig drift i støvutsatte og fuktige omgivelser. Lengde: 1150mm.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	22-28-34-40
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	3680-4600-5600-6400
Fargetemperatur (K)	3000-3500-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	200-250-300-350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Switch IP65 Eco Sensor 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340561

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	7038 - Agate Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Hurtigkobling	Ja
Gjennomgangskobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Ja
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch IP65 Eco
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1150
Høyde (mm)	83
Bredde (mm)	76

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.