

Switch IP65 Eco 1500mm 3/4K

Elnr.: 3340562



Switch Eco IP65 LED-armaturer er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og service.



Verktøyfri utskifting av komponenten/LED-modulplaten er enkelt og trygt med hurtigkoblinger. Gjennomkabling 5 × 2,5 mm² med klemmer i hver ende.

Armaturohus i grå PC, diffusor i prismetisk PC.

Diffusorbraketter og monteringsklemmer i rustfritt stål.

IP65, Kelvin switch 3000/4000K, samt Power Switch.

Denne armaturen er egnet for bruksområder som industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse I.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	34-42-51-60
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	4760-5880-7140-8400
Fargetemperatur (K)	3000-3500-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	200-250-300-350
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	17
Antall armaturer B 16A	17
Antall armaturer C 16A	28
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	7038 - Agate Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

Switch IP65 Eco 1500mm 3/4K

Elnr.: 3340562

IK-klasse	08
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch IP65 Eco
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1450
Høyde (mm)	83
Bredde (mm)	76
Nettvekt (g)	1810

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.