



Switch IP65 Eco Sensor 1500mm 3/4K

Elnr.: 3340563



Switch Eco IP65 LED-armaturer er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og service. Verktøyfri utskifting av komponenten/LED-modulplaten er enkelt og trygt med hurtigkoblinger. Gjennomgangskobling 5 × 2,5 mm² med klemmer i hver ende. Armaturhus i grå PC, diffusor i prismatisk PC. Diffusor braketter og monterings klemmer i rustfritt stål. IP65, Kelvin switch. Integrert sensorsystem. Kommunikasjons sensor via 2,4 GHz mesh-radiosystem. Maksimal avstand mellom armaturer er 15m i optimale områder. Sensor innstillingene angis av en håndholdt programmerings enhet. Gruppering etc kan enkelt gjøres eksternt etter montering

Denne armaturen er egnet for bruksområder som industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse I



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	34-42-51-60
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	4760-5880-7140-8400
Fargetemperatur (K)	3000-3500-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	7038 - Agate Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat

Switch IP65 Eco Sensor 1500mm 3/4K

Elnr.: 3340563

Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Ja
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Høyde (mm)	83
Bredde (mm)	76

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.