

Tyfon II 1200 4800lm 4000K IP65

Elnr.: 3348010



Tyfon II er en allsidig LED-armatur utviklet for bruk i en rekke miljøer, som industri, lager, landbruk, parkeringsanlegg og utendørs installasjoner.



LED-chiper og driver er montert på en egen komponentplate som enkelt kan skiftes ut helt uten bruk av verktøy. Komponentplaten er koblet til armaturens 5-polede gjennomgangskobling via en IP20 hurtigklemme som enkelt kan frakobles. Denne løsningen gjør det mulig å utføre service uten å måtte slå av all belysning.

Tyfon II fungerer svært godt i lave temperaturer og er betydelig mer energieffektiv enn tradisjonelle lysrør. Lysytelsen er tilpasset direkte utskifting av 1 × 58 W, 2 × 36 W eller 2 × 58 W lysrør.

Armaturhus og skjerm er produsert i slagfast polykarbonat (IK08), og skjerm- og opphengsklips er utført i rustfritt stål. Pakknipler, wirefeste og tak-/veggklips følger med. Armaturen har gjennomgangskobling 5 × 2,5 mm².

EM03-varianten er en nødlysarmatur med 3-timers batteribackup og selvtest. Sensorversjonene leveres med integrert mikrobølgesensor.

Kapslingsgrad IP65, klasse I.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	37
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	16
Antall armaturer C 10A	32
Antall armaturer B 16A	26
Antall armaturer C 16A	51
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20

Tyfon II 1200 4800lm 4000K IP65

Elnr.: 3348010

Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
--------------------------------	-----

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	7038 - Agate Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	161.000
Levetid L70B10 Ta25°	134.000
Levetid L80B50 Ta25°	101.000
Levetid L80B10 Ta25°	76.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	08
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Tyfon
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1274
Høyde (mm)	90
Bredde (mm)	140
Nettovekt (g)	2720

Tilbehør

Tyfon II 4800lm 4000K Ledplate

Tyfon II 4800lm Skjerm

Tyfon II 4800lm Sensor 4000K Ledplate

3348010

Tyfon II 4800lm/6200lm/7800lm Klip 10 Pk.



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.