# LED panel 1200 47W 4900lm 4000K LP2 M

Elnr.: 3348033





Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863/3305869). Microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. Alle LED panelene her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling med Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20






**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 47 |
| Lumen/Watt (lm) | 105 |
| Lysstyrke (lm) | 4900 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 4 |
| Driver størrelse (mA) | 1150 |
| Antall armaturer B 10A | 9 |
| Antall armaturer C 10A | 16 |
| Antall armaturer B 16A | 15 |
| Antall armaturer C 16A | 26 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Blendingsfaktor UGR | UGR = 19 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 83.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 50.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 33.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 17.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |

# LED panel 1200 47W 4900lm 4000K LP2 M

Elnr.: 3348033

| | |
|---|---|
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Microprismatisk plast |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Microprisme |
| Brannklasse D | - |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 90 |
| Integrert batteripakke | Nei |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1195 |
| Høyde (mm) | 10 |
| Bredde (mm) | 295 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |

### Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 3305869 | SnapFrame 300x1200 Hvit (50mm høy) |  |
| 6614660 | Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED Panel |  |

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.