



# LED panel 1200 47W 4900lm 4000K 3P LC

Elnr.: 3348034



Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863/3305869). Microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. Alle LED panelene her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling med Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	47
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	4900
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	4
Driver størrelse (mA)	1150
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	16
Antall armaturer B 16A	15
Antall armaturer C 16A	26

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern

# LED panel 1200 47W 4900lm 4000K 3P LC



Elnr.: 3348034

Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	-
Optikk	Microprisme
Brannklasse D	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Integrert batteripakke	Ja
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	295

## Tilbehør

6614648	Driver 47W 1150mA 3P LCT for LED Panel	
3305869	SnapFrame 1200 Hvit	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.