



Line-3 600 36W 4800lm DALI 3000K LCT

Elnr.: 3348041



Line-3 er perfekt på nye anlegg der man ønsker å redusere antallet armaturer men samtidig ha et godt og jevnt lysnivå med lite blending, UGR<19. Line-3 har ekstra kraftig lysstyrke, høy effektivitet og lave blendingstall. Alle Line-3 her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling eller Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20.



Teknisk data

| | |
|------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 36 |
| Lumen/Watt (lm) | 135 |
| Lysstyrke (lm) | 4800 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrrelse (mA) | 950 |
| Antall armaturer B 10A | 12 |
| Antall armaturer C 10A | 20 |
| Antall armaturer B 16A | 19 |
| Antall armaturer C 16A | 32 |
| Antall DALI-drivere | 1 |

Utførelse

| | |
|----------------------|----------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Stål |
| IP klasse | 20 |
| Blendingfaktor UGR | UGR = 19 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 83.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 50.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 33.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 17.000 |

Line-3 600 36W 4800lm DALI 3000K LCT

Elnr.: 3348041

| | |
|--------------------------|--|
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | DALI |
| Optikk | Diffusorlinse |
| Brannklasse D | - |
| DALI | Ja |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 5 |
| Utforming | Firkantet |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 100 |
| Integrert batteripakke | Nei |
| Produktfamilie | Line-3 |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ |

Dimensjoner

| | |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 595 |
|-------------|-----|

Tilbehør

6614665

Driver DALI 36W/950mA Linect 5p for Line-3



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.