Line-3 600 36W 5000lm 4000K av/på LP2

Elnr.: 3348042

Line-3 er perfekt på nye anlegg der man ønsker å redusere antallet armaturer men samtidig ha et godt og jevnt lysnivå med lite blending, UGR<19.Line-3 har ekstra kraftig lysstyrke, høy effektivitet og lave blendingstall. Alle Line-3 her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling eller Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	36
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	5000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	950
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	19
Antall armaturer C 16A	32

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern

Line-3 600 36W 5000lm 4000K av/på LP2

Elnr.: 3348042

Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	100
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Line-3
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

6614667	Driver 36W/950mA LP2 Line-3	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.