



Tyfon II 1200 4800lm EM01ST 4000K IP65

Elnr.: 3348093



Tyfon II er den ultimate LED universalarmaturen. Den passer like godt i industri, lager, landbruk, parkering som utendørs. LED-chipper og forkobling er montert på en egen komponentplate som enkelt kan byttes ut helt uten bruk av verktøy ved service. Komponentplaten er tilkoblet den 5-polede gjennomgangskoblingen i armaturets bunn med en IP20 hurtigklemme som enkelt splittes. Ved service vil det med denne løsningen være mulig å gjøre service uten å slukke all belysningen. Tyfon II fungerer ypperlig i kulde, og er mye mer energieffektiv enn vanlige lysrør. Lysytelsen er tilpasset 1 til 1 utskifting av 1x58W, 2x36W eller 2x58W lysrør. Skjerm og stamme er i slagfast polykarbonat (IK08). Skjerm- og opphengsklips er i rustfritt stål. Pakknipller, wirefeste og tak/veggklips leveres med armaturen. Gjennomgangskobling 5x2,5mm². EM03 er nødlysarmatur med 3t-batteri og selvtest. Sensorversjonene har er en integrert mikrobølgesensor. Klasse I, IP65.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 38,5 |
| Lumen/Watt (lm) | 125 |
| Lysstyrke (lm) | 4800 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 300 |
| Antall armaturer B 10A | 16 |
| Antall armaturer C 10A | 32 |
| Antall armaturer B 16A | 26 |
| Antall armaturer C 16A | 51 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|------------------|------------------|
| Farge | Grå |
| RAL-kode | 7038 - Agate Grå |
| Materiale | Polykarbonat |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Nei |

Tyfon II 1200 4800lm EM01ST 4000K IP65

Elnr.: 3348093

| | |
|--------------------------|---|
| Levetid L70B50 Ta25° | 161.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 134.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 101.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 76.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 50.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 24.000 |
| IK-klasse | 08 |
| Energiklasse | F |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opal polykarbonat |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Ja |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Integrert batteripakke | Ja |
| Levetid ledelys (t) | 1 |
| Selvtestfunksjon | Ja |
| Produktfamilie | Tyfon |
| Bruksområde | Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage |

Dimensjoner

| | |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1274 |
| Høyde (mm) | 90 |
| Bredde (mm) | 140 |

Tilbehør

Tyfon II 4800lm 4000K Ledplate

Tyfon II 4800lm Skjerm

Tyfon II 4800lm Sensor 4000K Ledplate

3348010

Tyfon II 4800lm/6200lm/7800lm Klip 10 Pk.

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.