





Raft 28000lm 00402 DALI 200W 4000K

Elnr.: 3348163



Raft er en moderne effektiv storplatearmatur laget for åpne arealer i lager, kjøpesentre og produksjonshaller. Den er også benyttet med stor suksess i en rekke sportshaller bl.a for fotball, tennis/padel, og til flerbrukshaller, med lave blendingstall og eksepsjonell jevnhet. Raft serien er modulærbygget og har en rekke alternative optikker for ulike takhøyder og applikasjoner. Armaturen er meget lavtbyggende i støpt aluminiumshus og integrert koblingsboks. Raft har kraftige kjøleribber som sikrer pålitelighet og holdbarhet. Tetthetsgraden er høy med IP66. DALI er standard, og den kan også leveres med innebygget bevegelsessensor, ZigBee-styring etc. Raft lagerføres i mange ulike varianter, og kan også spesifiseres og leveres til prosjekter. Arbeidstemperatur -30°C til+50°C. Armaturen kan henges ned med medfølgende wire, eller utstyres med tak/veggbraketter eller spesialfeste for lineoppheng. Leveres med 1,5m påmontert gummikabel som standard. Klasse 1, IP66



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 200 |
| Lumen/Watt (lm) | 140 |
| Lysstyrke (lm) | 28000 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Antall armaturer B 10A | 4 |
| Antall armaturer C 10A | 7 |
| Antall armaturer B 16A | 7 |
| Antall armaturer C 16A | 11 |
| Antall DALI-drivere | 1 |
| Antall DALI adresser | 1 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|------------------|--------------|
| Farge | Grå |
| RAL-kode | 9006 - Sølvs |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 66 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |

Raft 28000lm 00402 DALI 200W 4000K





Elnr.: 3348163

| | |
|--------------------------|--|
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L70B50 Ta25° | 130.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 78.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 75.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 40.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 24.000 |
| IK-klasse | 10 |
| Energiklasse | D |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Montering | Nedhengt |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | DALI 2 |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Ja |
| DALI | Ja |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 5 |
| Lysfordeling | Bredstrålende 40-80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 60x120 |
| Type | Raft |
| Produktfamilie | Raft |
| Bruksområde | Industri, Sportshaller, Høylager/lager |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm) | 680 |
| Høyde (mm) | 60 |
| Bredde (mm) | 325 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

Tilbehør

| | | |
|---------|--|--|
| 3337968 | Raft Tak/Veggbrakett stillbar ballsikker (par) |  |
| 3337960 | Raft kjettingoppheng ballsikkert - (par) |  |
| 3337960 | Raft Wirefeste for langsgående wire (par) |  |
| 3337967 | Raft Wireoppheng (par) |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.