





ILY IP23 100W 12000lm 4000K DALI 1Driv

Elnr.: 3366017



ILY er en åpen industriarmatur. Armaturen er svært lettmontert med koblingsklemmer i hver ende, og gjennomgangskobling 5x2,5 mm². Kraftig lysstyrke med 8500, 12000 eller 16000 lumen. Armaturen leveres i 1440mm lengde i 3000K og 4000K, med eller uten DALI-styring. ILY er et godt valg i butikker, i industri med stort lysbehov, eller i lager, gjerne hvor man har stor takhøyde. Klasse 1, IP23



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	12000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	7
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	11
Antall armaturer C 16A	18
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 3x58W, Damplamper Hvitt Lys Metall

Utførelse

Farge	Aluminium
Materiale	Stål
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L70B10 Ta25°	125.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

Levetid L80B10 Ta25°	65.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	26.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal chipavskjerming
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Ja
Produktfamilie	Ily
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Butikk og næring

Dimensjoner

Lengde (mm)	1440
Høyde (mm)	98
Bredde (mm)	165

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.