


ILY II 16500lm 4000K

Elnr.: 3366022



ILY er en åpen industriarmatur. Armaturen er svært lettmontert med koblingsklemmer i hver ende, og gjennomgangskobling 5x2,5 mm². Kraftig lysstyrker med 16500lm. Armaturen leveres i 1440mm lengde og med 4000K, kan og leveres som DALI-2 versjon. ILY er et godt valg i butikker, i industri med stort lysbehov, eller i lager, gjerne hvor man har stor takhøyde. Klasse 1, IP23.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	115
Lumen/Watt (lm)	143
Lysstyrke (lm)	16500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	650
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	10
Antall armaturer B 16A	10
Antall armaturer C 16A	16
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Damplamper Hvitt Lys Metallhalogen: 150

Utførelse

Farge	Aluminium
Materiale	Stål
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert

ILY II 16500lm 4000K

Elnr.: 3366022

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Ily
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Høylager

Dimensjoner

Lengde (mm)	1440
Høyde (mm)	70
Bredde (mm)	140

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
