# ILY II 16500lm DALI 4000K

Elnr.: 3366023





ILY er en åpen industriarmatur utviklet for effektiv belysning i krevende miljøer. Armaturen er enkel å montere, med koblingsklemmer i begge ender og gjennomgangskobling 5 × 2,5 mm².

Den leverer et kraftig lysutbytte på 16 500 lumen og har en lengde på 1440 mm. Armaturen leveres med fargetemperatur 4000K og DALI-2 driver.

ILY er et godt valg for butikker, industrilokaler med høyt lysbehov og lagerbygg, spesielt der det er stor takhøyde.

Kapslingsgrad IP23, klasse I.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 115 |
| Lumen/Watt (lm) | 143 |
| Lysstyrke (lm) | 16500 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 450 |
| Antall armaturer B 10A | 7 |
| Antall armaturer C 10A | 11 |
| Antall armaturer B 16A | 11 |
| Antall armaturer C 16A | 18 |
| Antall DALI-drivere | 1 |
| Antall DALI adresser | 1 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |
| Erstatning 1-1 | Lysrør T8 2x80W, Lysrør T8 3x80W, Damplamper |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Aluminium |
| Materiale | Stål |
| IP klasse | 23 |

# ILY II 16500lm DALI 4000K

Elnr.: 3366023

| | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| DALI Type | DT6 |
| Energiklasse | D |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering (flervalg) | Utenpåliggende |
| Dimmetype | DALI 2 |
| Brannklasse D | Nei |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 5 |
| Utforming | Rektangulær |
| Antall lyskilder | 2 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 110 |
| Produktfamilie | Ily |
| Bruksområde | Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Høylager |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1440 |
| Høyde (mm) | 70 |
| Bredde (mm) | 140 |
| Nettovekt (g) | 2700 |

### Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.