


# ILY II 16500lm DALI 4000K

Elnr.: 3366023





ILY er en åpen industriarmatur utviklet for effektiv belysning i krevende miljøer. Armaturen er enkel å montere, med koblingsklemmer i begge ender og gjennomgangskobling  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ .

Den leverer et kraftig lysutbytte på 16 500 lumen og har en lengde på 1440 mm. Armaturen leveres med fargetemperatur 4000K og DALI-2 driver.

ILY er et godt valg for butikker, industrilokaler med høyt lysbehov og lagerbygg, spesielt der det er stor takhøyde.

Kapslingsgrad IP23, klasse I.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	115
Lumen/Watt (lm)	143
Lysstyrke (lm)	16500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	450
Antall armaturer B 10A	7
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	11
Antall armaturer C 16A	18
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T8 2x80W, Lysrør T8 3x80W, Damplamper

## Utførelse

Farge	Aluminium
Materiale	Stål
IP klasse	23

# ILY II 16500lm DALI 4000K

Elnr.: 3366023

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Dimmetype	DALI 2
Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Ily
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Høylager

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1440
Høyde (mm)	70
Bredde (mm)	140
Nettovekt (g)	2700

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.