



HiLite 30000lm 65D DALI 196W 4000K IP6

Elnr.: 3366033



HiLite er en serie svært effektive armaturer for bruk ved store takhøyder i f.eks. lager, produksjon, kjøpesenter eller sportshaller. Varianter finnes med lumenpakker fra 15000 - 30000lm. I denne serien finnes også armatur med svært lavt blindingstall, UGR<19, noe som gjør den topp egnet for bruk i sportshaller. HiLite-serien utmerker seg med meget gode termiske egenskaper, noe som gir den ekstremt lang levetid, også ved høye omgivelsestemperaturer. Armaturen monteres nedhengt eller festes i tak med takbrakett. Tilbehør som ulike reflektorer og beskyttelsesgitter finnes også. Leveres standard med DALI og påmontert 1,5m kabel. Klasse I, IP65.

196W/200W



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	196
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	30000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	2
Antall armaturer C 10A	4
Antall armaturer B 16A	4
Antall armaturer C 16A	7
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Erstatning 1-1	Damplamper Hvitt Lys Metallhalogen: 400

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	223.000
Levetid L70B10 Ta25°	186.000

HiLite 30000lm 65D DALI 196W 4000K IP6




Elnr.: 3366033

Levetid L80B50 Ta25°	137.000
Levetid L80B10 Ta25°	103.000
Levetid L90B50 Ta25°	61.000
Levetid L90B10 Ta25°	30.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rund
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	65
Produktfamilie	HiLite
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Høylager

Dimensjoner

Høyde (mm)	211
Diameter (mm)	383
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

3366095	HiLite Reflektor Alu 90°	
3366096	HiLite Reflektor PC	
3366090	HiLite Takbrakett 100-240W	
3366093	HiLite Dobbel Takbrakett 100W	
3366098	HiLite Beskyttelsesgitter	
3366049	HiLite Remote Control	
	HiLite 120D optikk for 150-200W	
3366048	HiLite Pir Sensor Kit	
3366094	HiLite Dobbel Takbrakett 196W	
3366030	HiLite 120D optikk for 100W	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
