



Seal 1200 38W 4600lm 3000K IP44

Elnr.: 3366060





Seal er en avansert universal- og industriarmatur med kapslingsgrad IP44. Den leveres med låsbar opal skjerm, høy lysytelse og god energieffektivitet, samt mulighet for avanserte sensorløsninger.

Armaturen har master-/slave-funksjon med mulighet for grunnlys og dobbel timer, der timer 2 kan slå av grunnlyset. Ved bruk av ekstra styreleder kan armaturer med og uten sensor enkelt kombineres til et komplett og fleksibelt anlegg.

Seal har et moderne og kompakt design som er lett å rengjøre, uten skarpe kanter. Den leveres i lengdene 600 mm, 1200 mm og 1500 mm, med eller uten sensor, samt i varianter med DALI-forkobling.

Kabelinngang er tilgjengelig både sentrisk og i begge ender. Armaturen har gjennomgangskobling for én fase, jord og styreleder. Seal leveres også i varianter med integrert batteripakke for nødlys (EM01) med selvtest.

Kapslingsgrad IP44, klasse I.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	38
Lumen/Watt (lm)	121
Lysstyrke (lm)	4600
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 2x36W, Lysrør T5 1x58W, Lysrør T8 1x4

Utførelse

Farge	Hvit
-------	------

Seal 1200 38W 4600lm 3000K IP44

Elnr.: 3366060

RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L70B10 Ta25°	125.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	65.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	26.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Produktfamilie	Seal
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Industri, Bod/I

Dimensjoner

Lengde (mm)	1200
Høyde (mm)	60
Bredde (mm)	141
Nettovekt (g)	2415

Tilbehør

Seal 42W Skjerm

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.