

Seal 1500 55W 6400lm 3000K IP44 Sensor


Elnr.: 3366071








Seal er en avansert universal/industriarmatur IP44. Låsbar opal skjerm. Kraftig lysytelse, god effektivitet og mulighet for en avansert sensor løsning. Seal har master / slave løsning med mulighet for grunnlys og dobbel timer der timer 2 kan slukke grunnlyset. Ved å bruke en ekstra styreleder kan man enkelt kombinere armaturer med og uten sensor etter behov til et komplett anlegg. Seal har moderne kompakt form, lett vaskbar og uten skarpe kanter. Seal leveres i 600mm, 1200mm og 1500mm lengder med og uten sensor. Seal leveres også i varianter med DALI forkobling. Kabelinngang sentrisk og i hver ende. Gjennomgangskobling for 1 fase, jord og styreleder. Seal leveres også i varianter med integrert batteripakke for ledelys med selvtest (EM01). Klasse I, IP44.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	55
Lumen/Watt (lm)	116
Lysstyrke (lm)	6400
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	420
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	16
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 2x58W, Lysrør T8 2x49W

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei

Seal 1500 55W 6400lm 3000K IP44 Sensor

Elnr.: 3366071

Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L70B10 Ta25°	125.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	26.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	5
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	14x6
Deteksjonsvinkel (°)	360
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Funksjonalitet	Av/På
Produktfamilie	Seal
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Industri, Bod/l

Dimensjoner

Lengde (mm)	1500
Høyde (mm)	60
Bredde (mm)	141
Nettovekt (g)	3045

Tilbehør

Seal 60W Skjerm

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.