

# Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver

Elnr.: 3377600



Denne nye generasjonen bakkbelyste LED-paneler representerer en forbedret løsning, med materialer som gir lengre levetid. LED-chipene er montert på bakplaten med avstand til optikken, noe som gir flere fordeler: redusert risiko for gulning over tid, høyere effektivitet og lengre levetid som følge av bedre termisk kontroll.

Produktet leveres med to ulike optikker tilpasset forskjellige bruksområder:

MP (Microprism) reduserer blending og er særlig godt egnet for kontorer og skoler, der bruk av dataskjermer stiller krav til lav blending.

OP (Opal) gir en jevn lysfordeling og bredere strålevinkel, og benyttes ofte i åpne områder, korridorer og sosiale soner.

Switch Eco-panelet er utstyrt med integrert DIP-switch for valg mellom to lysfarger: 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvitt).

Panelet har kapslingsgrad IP44 fra undersiden og IP20 fra oversiden.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks



Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80

# Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver

Elnr.: 3377600

SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45







## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44/20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DALI 2
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Opal
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch Eco panel
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

## Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	1430

## Tilbehør

	Switch DALI driver 40W 900mA (700-1050mA) Linect 5 pol	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
90226/90227	Switch Driver 900mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver 900mA (700/800/900/1000) Linect	
	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	

# Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver

Elnr.: 3377600

## **Vedlikehold**

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

## **Retur / Deponi**

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---