

Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601



Denne nye generasjonen bakkbelyste LED paneler er en bedre løsning, med materialer som varer lenger. LED-chips er montert på bakplaten, med avstand til optikken gir følgende fordeler: ingen gulning av optikken over tid, bedre effektivitet og også lengre levetid på grunn av økt termisk kontroll.

Dette produktet er tilgjengelig med to ulike optikker - for forskjellige bruksområder. MP/Microp Prism er optikk som reduserer blanding. Dette er mye brukt i kontor- og skoleapplikasjoner, og er nødvendig der det er bruk av dataskjermer.

OP/Opal er vanlig optikk som fyller arealet med lys, og en bredere strålevinkel. Dette er mye brukt i åpne offentlige områder, korridorer og sosiale soner.

Switch Eco-panelet har en integrert dip-switch for valg av to forskjellige lysfarger. 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvitt.

Switch Eco Panel er IP44 fra undersiden, og IP20 fra oversiden.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks



Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000

Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601

Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45







Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44/20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	-
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	-
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Switch Eco panel
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	1650

Tilbehør

	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 900mA (700/800/900/1000) Lin	
	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 1000mA (700/800/900/1000) LP	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
