

Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601



Denne nye generasjonen bakkbelyste LED-paneler representerer en forbedret løsning, med materialer som gir lengre levetid. LED-chipene er montert på bakplaten med avstand til optikken, noe som gir flere fordeler: redusert risiko for gulning over tid, høyere effektivitet og lengre levetid som følge av bedre termisk kontroll.

Produktet leveres med to ulike optikker tilpasset forskjellige bruksområder:

MP (Microprism) reduserer blending og er særlig godt egnet for kontorer og skoler, der bruk av dataskjermer stiller krav til lav blending.

OP (Opal) gir en jevn lysfordeling og bredere strålevinkel, og benyttes ofte i åpne områder, korridorer og sosiale soner.

Switch Eco-panelet er utstyrt med integrert DIP-switch for valg mellom to lysfarger: 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvit). Panelet har kapslingsgrad IP44 fra undersiden og IP20 fra oversiden.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks



Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80

Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601

SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Antall armaturer B 10A	11
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	17
Antall armaturer C 16A	29
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44/20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	-
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	-
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Switch Eco panel
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ







Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	1650

Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver

Elnr.: 3377601

Tilbehør

	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
90226/90227	Switch Driver 900mA (700/800/900/1000) Linect	
	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.