

Switch Eco Panel 300x1200 OP u/driver

Elnr.: 3377700



Denne nye generasjonen bakkbelyste LED paneler er en bedre løsning, med materialer som varer lenger. LED-chips er montert på bakplaten, med avstand til optikken gir følgende fordeler: ingen gulning av optikken over tid, bedre effektivitet og også lengre levetid på grunn av økt termisk kontroll.

Dette produktet er tilgjengelig med to ulike optikker - for forskjellige bruksområder. MP/Microp Prism er optikk som reduserer blanding. Dette er mye brukt i kontor- og skoleapplikasjoner, og er nødvendig der det er bruk av dataskjermer.

OP/Opal er vanlig optikk som fyller arealet med lys, og en bredere strålevinkel. Dette er mye brukt i åpne offentlige områder, korridorer og sosiale soner.

Switch Eco-panelet har en integrert dip-switch for valg av to forskjellige lysfarger. 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvitt.

Switch Eco Panel er IP44 fra undersiden, og IP20 fra oversiden.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks


Faseavsnitt:

6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	1000

Switch Eco Panel 300x1200 OP u/driver

Elnr.: 3377700

Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45






Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44/20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Opal
Hurtigkobling	Ja
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	295
Nettovekt (g)	1700

Tilbehør

90226/90227	Switch Driver for LED Panel 1000mA (700/800/900/1000) LP	
90226/90227	Switch Driver for LED Panel 1000mA (700/800/900/1000) Li	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.