Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver

Elnr.: 3377701



Denne nye generasjonen bakbelyste LED-paneler er en forbedret løsning, utviklet med materialer som gir lengre levetid. LED-chipene er montert på bakplaten med avstand til optikken, noe som gir flere fordeler: redusert risiko for gulning over tid, høyere effektivitet og lengre levetid som følge av bedre termisk kontroll.

Produktet leveres med to ulike optikker, tilpasset forskjellige bruksområder:
MP (Microprism) reduserer blending og er spesielt godt egnet for kontor- og skolemiljøer, der bruk av dataskjermer stiller krav til lav blending.
OP (Opal) gir en jevn lysfordeling og bredere strålevinkel, og benyttes ofte i åpne områder, korridorer og sosiale soner.

Switch Eco-panelet er utstyrt med integrert DIP-switch for valg mellom to lysfarger: 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvit).


Panelet har kapslingsgrad IP44 fra undersiden og IP20 fra oversiden.


Driver må bestilles separat:

On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000

Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver

Elnr.: 3377701

Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44/20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Montering (flervalg)	Innfelt
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Ja
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Switch Eco panel
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	295
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	1700

Tilbehør

90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver

Elnr.: 3377701

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.