

# Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver

Elnr.: 3377701



Denne nye generasjonen bakkelyste LED-paneler er en forbedret løsning, utviklet med materialer som gir lengre levetid. LED-chipene er montert på bakplaten med avstand til optikken, noe som gir flere fordeler: redusert risiko for gulning over tid, høyere effektivitet og lengre levetid som følge av bedre termisk kontroll.

Produktet leveres med to ulike optikker, tilpasset forskjellige bruksområder:

MP (Microprism) reduserer blending og er spesielt godt egnet for kontor- og skolemiljøer, der bruk av dataskjermer stiller krav til lav blending.

OP (Opal) gir en jevn lysfordeling og bredere strålevinkel, og benyttes ofte i åpne områder, korridorer og sosiale soner.

Switch Eco-panelet er utstyrt med integrert DIP-switch for valg mellom to lysfarger: 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvit).

Panelet har kapslingsgrad IP44 fra undersiden og IP20 fra oversiden.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks



Faseavsnitt:

6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



## Teknisk data

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Spenning (V)        | 230       |
| Effekt (W)          | 40        |
| Lumen/Watt (lm)     | 120       |
| Lysstyrke (lm)      | 4800      |
| Fargetemperatur (K) | 3000-4000 |

# Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver

Elnr.: 3377701

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 1000 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -10  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45  |

## Utførelse

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Farge                    | Hvit                                             |
| RAL-kode                 | 9010 - Renhvit                                   |
| Materiale                | Aluminium                                        |
| IP klasse                | 44/20                                            |
| Blendingsfaktor UGR      | UGR = 19                                         |
| Lyskilde                 | LED                                              |
| Isolasjonsklasse         | III                                              |
| Dimbar                   | Avhengig av valgt driver                         |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 100.000                                          |
| Energiklasse             | E                                                |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern                                          |
| Sokkel                   | LED                                              |
| Montering                | Innfelt                                          |
| Avdekningsmateriale      | Microprismatisk plast                            |
| Optikk                   | Microprisme                                      |
| Hurtigkobling            | Ja                                               |
| Utforming                | Rektangulær                                      |
| Antall lyskilder         | 1                                                |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr                     |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 90                                               |
| Produktfamilie           | Switch Eco panel                                 |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 1195 |
| Høyde (mm)                 | 30   |
| Bredde (mm)                | 295  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100  |
| Nettovekt (g)              | 1700 |

## Tilbehør

|             |                                                         |                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 90226/90227 | Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2             |  |
| 90226/90227 | Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect          |  |
|             | Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2                  |  |
|             | Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect               |  |
|             | Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol |  |

# Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver

Elnr.: 3377701

## **Vedlikehold**

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

## **Retur / Deponi**

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---