

Switch Eco Panel 600x600 PIR-sensor MP L

Elnr.: 3377702





Oppgrader belysningen med Switch Eco LED Panel et energieffektivt og stilrent LED-panel med smart funksjonalitet. Panelet er utstyrt med en integrert PIR-sensor som automatisk slår lyset på ved registrert bevegelse og av når rommet er tomt. Dette gjør det godt egnet for kontorer, møterom og fellesarealer.

Den mikropribatiske avdekningen gir et jevnt og behagelig lys med redusert blending, noe som bidrar til økt visuell komfort og mindre belastning på øynene.

Fargetemperaturen kan enkelt justeres mellom 3000K (varmhvit) og 4000K (nøytralhvitt) ved hjelp av en praktisk bryter, slik at lyset kan tilpasses rommets funksjon og behov.

Leveres med 2 meter tilkoblingsledning med eurostøpsel.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44/20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Ja
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

Switch Eco Panel 600x600 PIR-sensor MP L

Elnr.: 3377702

Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Ja
Produktfamilie	Switch Eco panel
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	35
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.