



# C95-P240×1200 20/80 GR 5400 DIM 830 CSD PRE CP2 MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C95225918     |
| GTIN          | 7332402259186 |
| El-nummer     | 3384328       |
| Lagerkategori | B             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Monteringstilbehør                            | PRE-P         |
| Montering                                     | Nedhengt      |
| Generell                                      |               |
| Produktform                                   | Rektangulær   |
| LMS-system                                    |               |
| Brukerstyring                                 | CSD           |
| Type brukergrensesnitt                        | Snorbryter    |
| User Control Short Text                       | CSD = Snordim |
| Brukerkontroll-beskrivelse                    | CSD           |
| Elektriske data                               |               |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.5           |
| Spennings fra (V)                             | 220           |
| Spennings til (V)                             | 240           |
| Frekvens (Hz)                                 | 50            |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60            |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 36            |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 11            |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 19            |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 19            |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 31            |

| Optikk                           |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Optikk                           | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 18                             |
| Avdekningsmateriale              | Akryl                          |
| Material-detaljer skjerm         | Prismatisk                     |
| Optikk hovedkategori             | Diffusor                       |

| Teknisk data |    |
|--------------|----|
| IP klasse    | 40 |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 5091 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 141  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI                          | >80  |
| Lysdistribusjon opp %        | 20   |
| Lysdistribusjon ned %        | 80   |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | C    |

| Driver / Ballast |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Type LED driver  | DIM - Integrert dimbar funksjonalitet |
| Antall drivere   | 1                                     |

| Levetid                                  |         |
|------------------------------------------|---------|
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90    |

**Armaturhus**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiale                           | Resirkulert aluminium |
| Farge                               | GR - Grå              |
| Fargenavn                           | Grey                  |
| Overflatebehandling farge - overdel | Anodisert             |

**Dimensjoner**

|               |        |
|---------------|--------|
| Lengde (mm)   | 1194   |
| Bredde (mm)   | 234    |
| Høyde (mm)    | 42     |
| Nettvekt (kg) | 5.7408 |

**Kabel**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kabeltvërsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 0.75   |
| Kabelende/plugtype                | Schuko |
| Kabellengde (m)                   | 2      |
| Kabelmaterial                     | PVC    |
| Antall ledere                     | 3      |
| Max kabel-diameter-variasjon (mm) | 7      |

**Logistikkdata**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 6.24 |
|-----------------|------|

## Illustrasjoner

