


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C70-P



**C70226592**


## C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI 840 CSD PRE CP2 MP

C70-P har en slank kropp med en glatt overflate. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3385095**

Lagerkategori **A**



### Dimensjoner

Nettvekt:	4
Bruttvekt (kg):	4.4
Lengde (mm):	1280
Bredde (mm):	154
Høyde (mm):	40
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	1200

### Armaturhus

Materiale:	Stål og polykarbonat
Farge:	Hvit

### Optikk

Optikk:	MP - mikropriamatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	40/60

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
-------------------	-----

### Teknisk data

IP klasse	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Driver

Driver	DALI med snorbryterdim. Kan ikke tilkoples e
Antall LED drivere	

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	45
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	31
Leakage Current (mA):	0,23

## Tilkobling

Kabellengde (m)

Pluggtype

Monteringstilbehør

Ferdigm

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers