Switch Park 2200/3000/4000K 40W Ø60 u

Elnr.: 3500710



Switch Park er en tradisjonell, rundstrålende parkarmatur for montering på mastetopp Ø60 mm (eller Ø76 mm med tilbehør). Armaturen erstatter tradisjonelle lyskilder med en effektiv LED-modul, og er utviklet for høy fleksibilitet i ulike bruksområder.

Lysutbytte og effekt kan justeres i tre trinn, og fargetemperaturen kan velges mellom 2200K (erstatter høytrykksnatrium), 3000K (erstatter metallhalogen) og 4000K (erstatter kvikksølv/HQL). Dette gjør at én armatur kan dekke flere behov og erstatte flere ulike produkter.


Switch Park egner seg godt for belysning av gangveier, parkeringsområder og mindre torg. Armaturen har nedadrettet lys uten utslipp over horisontalplanet, noe som reduserer lysforurensning og gjør den velegnet for BREEAM- og dark sky-prosjekter.


For ytterligere begrensning av sidelys kan det monteres en skjerm som reduserer lysutstrålingen til 180°, noe som er særlig aktuelt i for eksempel borettslag.

Armaturen er produsert i støpt og spunnet aluminium med avskjerming i polykarbonat. Leveres med 5 meter påmontert gummikabel (H05RN-F 3G1,0 mm²) for enkel installasjon. Armaturstamme og toppdeksel(3500711) bestilles separat. Standard farge er RAL 9006.

Kapslingsgrad IP65. Effekt: 40 W. Lysytelse: 3000 lm (ved 3000K). Fargetemperatur: 2200K / 3000K / 4000K. Klasse I.

Til prosjekter kan armaturen også leveres med DALI-styring og i alternative farger.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20/32/40
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	2500/3000/3200
Fargetemperatur (K)	2200-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
EPA (m²)	0,1

Switch Park 2200/3000/4000K 40W Ø60 u

Elnr.: 3500710

Utførelse

Farge	Sølv
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	150.000
IK-klasse	08
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Montering (flervalg)	Mastetopp Ø60
Optikk	Linse
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	360
Produktfamilie	Switch Park
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	460
Diameter (mm)	550
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000
Nettovekt (g)	3280

Tilbehør

3500721	Switch Park Sideavblending sølv	
3500720	Switch Park Ø76 overgang sølv	
	Switch Park Topp plate / Tak sølv	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.