



# Roadie M 3100lm 26W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500751



Roadie vei/områdelysarmatur. Lampehus i støpt aluminium, overflate behandlet for å tåle å stå utendørs over lang tid. Veilysoptikk med bredt, godt avblendet lysbilde. Armaturen har sikkerhetsbryter som gjør internkabling spenningsløs ved åpning for service. Komponentplate er utskiftbar uten bruk av verktøy. Den er koblet med hurtigplugg og festet med låseklips. Integrert 10kV overspenningsvern. Armaturen leveres komplett med påmontert gummikabel 10m for enkel montasje. Roadie monteres på Ø60mm stolpetopp eller på utliggerarm. Armaturhodet kan vinkles. Roadie passer fint inn i områder som parker, belysning av fortau eller som vei belysning. Støpt aluminiumshus med avskjerming i herdet glass. Linseoptikk. Klasse 1, IP66.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	26
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	3100
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	700
Antall armaturer B 10A	17
Antall armaturer C 10A	28
Antall armaturer B 16A	27
Antall armaturer C 16A	46
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	117.000
Levetid L70B10 Ta25°	99.000
Levetid L80B50 Ta25°	79.000

# Roadie M 3100lm 26W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500751

Levetid L80B10 Ta25°	60.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	20.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Bi-symmetrisk
Bruksområde	Industri, Vei og by belysning, Utendørs parker og

## Dimensjoner

Lengde (mm)	400
Høyde (mm)	105
Bredde (mm)	226
Lengde på tilf. kabel (mm)	10000
Nettovekt (g)	5280

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.