




Roadie M 3100lm 26W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500751



Roadie er en robust og effektiv gatelysarmatur utviklet for å gi maksimal lysdekning med færre installasjoner. Den brede, jevne lysfordelingen sørger for trygg og behagelig belysning av gater, parker og gangveier uten blinding. Armaturen er bygget i solid, støpt aluminium og tåler tøffe værforhold år etter år. Med integrert overspenningsvern, 10 meter ferdigmontert kabel og mulighet for vinkeljustering er montasjen både rask og fleksibel.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	26
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	3100
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	700
Antall armaturer B 10A	17
Antall armaturer C 10A	28
Antall armaturer B 16A	27
Antall armaturer C 16A	46
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	117.000
Levetid L70B10 Ta25°	99.000
Levetid L80B50 Ta25°	79.000
Levetid L80B10 Ta25°	60.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000

Roadie M 3100lm 26W 4000K Grå 10m Ka

Elnr.: 3500751

Levetid L90B10 Ta25°	20.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Mastetopp Ø60
Avdekkningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Bi-symmetrisk
Bruksområde	Industri, Vei og by belysning, Utendørs parker og

Dimensjoner

Lengde (mm)	400
Høyde (mm)	105
Bredde (mm)	226
Lengde på tilf. kabel (mm)	10000
Nettovekt (g)	5280

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.