




# Raider 6500lm 50W 4000K Grå 60mm

Elnr.: 3500782



Raider er en moderne park- og gatearmatur med optisk linse og LED-chip som tilbyr stor effektivitet med kraftig lysstyrke og god energisparing. Raider passer spesielt godt for veier, trimløyper og parkeringsplasser.. Armaturen har sikkerhetsbryter som gjør internkabling spenningsløs ved åpning for service. LED / komponentplate er utskiftbar uten bruk av verktøy. Armaturtopp kan løses og fjernes ved å vippe toppstykke til 45°, denne er festet med låseklips. Integrert 10kV overspenningsvern. Armaturen leveres komplett med påmontert gummikabel 10 meter for enkel montasje. Raider monteres på 60mm stolpetopp. Armaturhodet kan vinkles. Klasse I, IP66.



## Teknisk data

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Spenning (V)                   | 230                                         |
| Effekt (W)                     | 50                                          |
| Lumen/Watt (lm)                | 130                                         |
| Lysstyrke (lm)                 | 6500                                        |
| Fargetemperatur (K)            | 4000                                        |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80                                          |
| SDCM                           | 3                                           |
| Driver størrelse (mA)          | 1500                                        |
| Antall armaturer B 10A         | 5                                           |
| Antall armaturer C 10A         | 10                                          |
| Antall armaturer B 16A         | 9                                           |
| Antall armaturer C 16A         | 16                                          |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30                                         |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50                                         |
| Erstatning 1-1                 | Damplamper Hvitt Lys Metallhalogen&#58; 100 |
| EPA (m²)                       | 0,162                                       |
| Korrosjonsklasse               | C3                                          |

## Utførelse

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Farge            | Grå         |
| RAL-kode         | 9006 - Sølv |
| Materiale        | Aluminium   |
| IP klasse        | 66          |
| Lyskilde         | LED         |
| Isolasjonsklasse | I           |

# Raider 6500lm 50W 4000K Grå 60mm

Elnr.: 3500782



|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimbar                   | Nei                                               |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 180.000                                           |
| Levetid L70B10 Ta25°     | 100.000                                           |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 110.000                                           |
| Levetid L80B10 Ta25°     | 65.000                                            |
| Levetid L90B50 Ta25°     | 48.000                                            |
| Levetid L90B10 Ta25°     | 30.000                                            |
| IK-klasse                | 08                                                |
| Energiklasse             | E                                                 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                         |
| Sokkel                   | LED                                               |
| Montering                | Utenpåliggende                                    |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass                                       |
| Dimmetype                | -                                                 |
| Optikk                   | Linse                                             |
| Brannklasse D            | Nei                                               |
| DALI                     | Nei                                               |
| Hurtigkobling            | Nei                                               |
| Antall poler             | 3                                                 |
| Antall lyskilder         | 1                                                 |
| Lysfordeling             | Asymmetrisk                                       |
| Produktfamilie           | Raider                                            |
| Bruksområde              | Industri, Vei og by belysning, Utendørs parker og |

## Dimensjoner

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Lengde (mm)                | 649   |
| Høyde (mm)                 | 179   |
| Bredde (mm)                | 272   |
| Diameter (mm)              | 60    |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 10000 |
| Nettovekt (g)              | 6300  |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.