Raider 11700lm 90W 4000K Grå 76mm

Elnr.: 3500784

Raider er en moderne park- og gatearmatur med optisk linse og LED-chip som tilbyr stor effektivitet med kraftig lysstyrke og god energisparing. Raider passer spesielt godt for veier, trimløyper og parkeringsplasser.. Armaturen har sikkerhetsbryter som gjør internkabling spenningsløs ved åpning for service. LED / komponentplate er utskiftbar uten bruk av verktøy. Armaturtopp kan løses og fjernes ved å vippe toppstykke til 45°, denne er festet med låseklips. Integrert 10kV overspenningsvern. Armaturen leveres komplett med påmontert gummikabel 10 meter for enkel montasje. Raider monteres på 76mm stolpetopp. Armaturhodet kan vinkles. Klasse I, IP66.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	90
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	11700
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	2
Antall armaturer C 10A	4
Antall armaturer B 16A	4
Antall armaturer C 16A	8
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Erstatning 1-1	Damplamper Hvitt Lys Metallhalogen: 150
EPA (m²)	0,202
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei

Raider 11700lm 90W 4000K Grå 76mm

Elnr.: 3500784

Levetid L70B50 Ta25°	180.000
Levetid L70B10 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	110.000
Levetid L80B10 Ta25°	65.000
Levetid L90B50 Ta25°	48.000
Levetid L90B10 Ta25°	30.000
IK-klasse	08
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Produktfamilie	Raider
Bruksområde	Industri, Vei og by belysning, Utendørs parker og

Dimensjoner

Lengde (mm)	649
Høyde (mm)	179
Bredde (mm)	272
Diameter (mm)	76
Lengde på tilf. kabel (mm)	10000
Nettovekt (g)	8575

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.