



# O91 LED 40000 HF 750 ASY

Artikkelnr	514047522
GTIN	8019455475228
EI-nummer	3501221
Lagerkategori	X



## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Firkantet
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	296
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	2
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	4
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	3
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	6
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	8
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	10
Optikk	
Optikk	ASY - Asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detalljer skjerm	Klar
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	39800
Lumen/Watt (lm/W)	134
Fargetemperatur lyskilde (K)	5000
CRI	>70
MacAdam trinn	4
Energiklasse lyskilde	D
Lyskilde inkludert	true
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	90 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey
Dimensjoner	
Lengde (mm)	465
Bredde (mm)	662
Høyde (mm)	225
Nettvekt (kg)	20.7
Logistikkdata	
Bruttvekt (kg)	22.5

## Illustrasjoner

