


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

O46

# O46750312



## O46 LED 5000 HF 840 360° CL BL

En dekorativ 3 til 6 m mastarmatur med LED. Den passer for parker, stier og miljøbelysning. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium.

Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Reflektor i eloksert aluminium og herdet glassavdekning. Armaturen har silikonpakning, og skruer i rustfritt stål.

[Vis beskrivelsestekst >](#)



Elnummer

Lagerkategori

A



Dette bildet kan avvike fra valgte variant



### Teknisk data

IP klasse:	66
IK klasse:	9
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	40
Korrosjonsklasse:	C4

### Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Svart

### Driver

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Overspenningsvern (kV):	4

### Lystekniske data

Lyskilde:	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur:	CRI>80, 4000K

### Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Diameter (mm)
Høyde (mm)

### Optikk

Optikk
Avdeknings materiale
Lysfordeling Opp/Ned

### Elektriske data

Spenning fra (V)
Spenning til (V)
Frekvens (Hz)
Maksimal frekvens (Hz)
Totalt effektforbruk (W)
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)