



O48 LED 7500 HF 840 ASY BL

En dekorativ LED-armatur for 3 - 6 m mast. Passer for parker, gangveier og offentlig miljø. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbel lag polyester pulverlakk. Herdet sikkerhetsglass. Armaturen har silikonpakning, og alle skruer er i rustfritt stål.

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | O48778712 |
| GTIN | 8054378190681 |
| EI-nummer | 3501256 |
| Lagerkategori | M |



Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|------------------|
| Montering | Mast |
| Generell | |
| Produktform | Rund;Spesial |
| Elektriske data | |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 69 |
| IEC jordingsklasse | II |
| Overspenningsvern (kV) | 4 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 4 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 7 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 7 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 11 |
| Optikk | |
| Optikk | ASY - Asymmetric |
| Avdekningsmateriale | Herdet glass |
| Material-detalljer skjerm | Klar |
| Teknisk data | |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -40 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| IK klasse | 08 |
| IP klasse | 66 |
| Korrosjonsklasse | C4 |



| Lystekniske data | |
|---|-----------------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 8000 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 116 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | B |
| Driver / Ballast | |
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |
| Levetid | |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 80 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 50 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90 |
| Armaturhus | |
| Materiale | Aluminium |
| Farge | BL - Svart |
| Fargenavn | Black |
| Dimensjoner | |
| Lengde (mm) | 520 |
| Bredde (mm) | 700 |
| Høyde (mm) | 140 |
| Nettvekt (kg) | 11.7944 |

Kabel

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Kabelverrsnitt (mm ²) | 1.5 |
| Kabelende/plugtype | Open End |
| Kabellengde (m) | 6 |
| Kabelmaterial | Gummi |
| Antall ledere | 2 |

Logistikkdata

| | |
|-----------------|-------|
| Bruttovekt (kg) | 12.82 |
|-----------------|-------|

Illustrasjoner

