PRODUKTDATABLAD
STREETLIGHT COMPACT SMALL 040W 730 RW20ST 1DIM CLASS 2 WHITE ALU

STREETLIGHT COMPACT SMALL | For bruksområder med krav om lysmengde opp til 7500 lm

Bruksområder

- Gatebelysning, bybelysning
- Utendørsbruk
- Bygater, industriveier, parkeringsplasser
- M-, C- og P-klasse veier iht. til EN 13201
- Offentlige områder

Produktfordeler

- Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser
- Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse
- Automatisk strømfrakobling ved åpning av kapslingen
- Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal
- Ingen lysutslipp oppover (ULOR 0 %) ved montering med 0° tilt
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Lysfordelinger optimalisert for gater med samme bredde som stolpehøyden
- Lang levetid (L80/B10): opp til 100,000 t
- Høy lyseffekt: opptil 160 lm/W
- Justerbar festeanordning for både sidemontering og toppmontering på mast er inkludert
- '+/- 15° vinkeljustering uten å åpne dekselet

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

- 10 KV overspenningsvern, med utskiftbar SPD
- Driftstemperatur: -40-50 °C
- Sertifikat: ENEC

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220…240 V
Nettfrekvensen	50…60 Hz
Nominell strøm	< 210 mA
Startstrøm	41.6 A
Startsstrøm tid T_{h50}	220 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	8
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	7
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	11
Effektfaktor λ	> 0,95
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	10 kV
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	5800 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	
Lysutbytte	145 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	70
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdcm
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	59° x 143 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	430,00 mm
Bredde	135,00 mm
Høyde	194,00 mm
Produktvekt	2785,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



SL COMPACT_SMALL_ONOFF

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit aluminium
Farge på deksel	LIGHT GREY
RAL-nummer [PIM]	RAL9006
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-40…+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-30…+80 °C
Type tilkobling	Terminal uten skruer
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM]	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Sideinngang|stolpe topp
Monteringsplassering	Stang
Bruksområde	Utendørs
Justerbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Ja

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Levetid

Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h [1]
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Antall tenn sykluser	100000

[1] t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	826 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	10 %

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA / ENEC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Utskiftbar LED modul	Kun av en ekspert

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from June 2026

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert fagperson.
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	SL COMPACT
PDF	Juridisk informasjon	Safety Insert G11218810
PDF	Juridisk informasjon	SL COMPACT
PDF	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Juridisk informasjon	SL COMPACT
PDF	Samsvarserklæringer	SL compact

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	Samsvarserklæringer UKCA	SL compact

	Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
IES	IES-fil (IES)	IES LDT Files SL COMPACT

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854833601	Shipping box 1	499 mm x 224 mm x 234 mm	3905.00 g	26.16 dm^3

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.