

Datablad: 5NA552F1ST10N - 3540454

SR 100 armatur for montasje på mastetopp eller montasje på utliggerarm, med uten lysteknisk avskjerming, med radiafasettoptikk, 1 x HST 250 W, armaturhus: glassfiberarmert polyester, lys grå (RAL7035), mastetoppmontasje for toppmål: d x l = 76 x 130, 60 x 100 mm, påstikkmontasje for toppmål: d x l = 60/48/42 x 100mm, beskyttelsesklasse: IP65, klasse II (dobbelisolert), med reduserkobling, programmerbar reduserkobling

Montasjetype:	montasje på mastetopp, montasje på utliggerarm
Godkjenninger:	VDE, ENEC
Varenummer:	5NA552F1ST10N
Elnummer:	3540454
EAN:	4039806371997

Elektrisk

Lyskildetype:	HST
Bestykning:	1 x 250 W ECO
Sokkel:	E40
Tilleggsinfo:	for demping uten styreleder

Lysteknikk

Blendingsbegrensing:	KB1
Symmetri:	symmetrisk
Reflektor:	fasettert reflektor
Reflektortype:	radiafasettoptikk
Avskjerming:	uten lysteknisk avskjerming
Tilleggsinfo:	liggende lampe

Produktdata

Produktmateriale:	glassfiberarmert polyester
Mastefeste av:	presstøpt aluminium
Bæreelement av:	presstøpt aluminium
Tak av:	glassfiberarmert polyester
Farge:	lys grå (RAL7035)
Vekt:	12.8 kg

Beskyttelsesteknikk

Kapslingsgrad armaturhus:	IP65
Beskyttelsesklasse:	klasse II (dobbelisolert)

Andre data

Toppdiameter mast:	mastetoppmontasje for toppmål: d x l = 76 x 130, 60 x 100 mm, påstikkmontasje for toppmål: d x l = 60/48/42 x 100mm
--------------------	---

Datablad: 5NA552F1ST10N - 3540454

Lyspunkthøyde: 6m-10m