

**Veggbrakett**

06.09.21

**1. Produktbeskrivelse**

Veggbraketter benyttes for montering av lysmaster på broer, kulverter, forstøtningsmurer og andre betongkonstruksjoner.  
 FDV'en gjelder veggbraketter med c/c 160, c/c 200 og c/c 240 mm.



Eksempelbilde

**2. Anvisninger for drift og vedlikehold**
**Ettersyn/kontroll:**

Visuell inspeksjon er anbefalt rutinemessig hvert 4-5 år.

Det er viktig å kontrollere følgende:

- Kontroller at braketten og bolter/muttere er inntakte og fri for skade.  
 Løse muttere trekkes til med et tiltrekkingmoment på min. 200 Nm.

**Reparasjoner og reservedeler ved skade:**

Reservedeler er vanligvis lagervare. Tilvirkes på bestilling hvis ikke.

**Vedlikehold:**

Veggbrakettene er vedlikeholdsfrie

**3. Driftstekniske opplysninger**
**Levetid Varmforsinket:**

25 år og oppover avhengig av miljø.  
 Korrosjonsklasse C3 (byområder og områder som påvirkes av kystmiljø) gir levetid opptil 50 år (ISO 12944-2)

**Levetid CombiCoat®:**

40 år og oppover avhengig av miljø.  
 Korrosjonsklasse C3 (byområder og områder som påvirkes av kystmiljø) gir levetid opptil 80 år (ISO 12944-2)

**Miljøpåvirkning**

Sink er 100 % resirkulerbart og øker levetiden betydelig på produkter som skal stå i korrosive miljø.  
 Dette gjør at varmforsinking som metode er miljømessig bærekraftig.

CombiCoat® inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

**Utslipp til jord:** Noe av sinken til avrenning i naturen

**Utslipp til jord:** Ikke relevant

**Avfallshåndtering:**

Både varmforsinkede og CombiCoat® behandlede stålprodukter sorteres som metall ved avhending.  
 Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan gjenvinnes.

**Teknisk standard:**

Vik Ørsta AS er godkjent og innehar sertifikatene NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 for produksjon/levering av produkter/tjenester innen bearbeiding og overflatebehandling av metallprodukter.  
 Veggbrakettene er godkjent iht. EN 1090-1:2009+A1:2011 og leveres CE-merket.

Varmforsinkingen er iht. kravene i SVV HB R762, tabell 85.342-1, Klasse B og pulverlakkering er utført iht. NS-EN ISO 13438:2013

**4. Teknisk service**

**Produsent:** Vik Ørsta AS  
 Postboks 193  
 6151 Ørsta

**Telefon:** 70 04 70 00

**E-post:** [firmapost@vikorsta.no](mailto:firmapost@vikorsta.no)

**Internett:** [www.vikorsta.no](http://www.vikorsta.no)

**Foretaksnr.:** 985 001 952

