

Beskrivelse

Vaporplate. Dampspærre som monteres mellom fundament av stål eller betong som forhindrer at det blir kondens i lysmaster av stål. Ved montering under 5 grader bør platen forvarmes.



Materiale	EPDM. Teknisk gummi	
Farge.		Sort
Celle struktur	Lukket	
Densitet	ISO845-88. ASTM D 3575	120. +/-20kg M3
Vann opptak	ASTM 1056	2-5 %
Drifts temperatur		-40 °C til 100 °C
Lineær krymp etter 22T ved 70 °C	≤ 5 %	
Maksimal utstrekking	ASTM D 412	≥ 150 %
Strekfasthet	ASTM D 412	4.5KG/Cmq 8 450kPa
Rivestyrke	ASTM D624	2.8KG (0.28 KN/m)
Hardhet	15/20	

Type	Tykkelse	Boltmønster	Utvendig mål	EI nummer
Vaporplate 16x16	10mm	16x16 cm	220x220mm	3860500
Vaporplate 20x20	10mm	20x20 cm	260x260mm	3860501
Vaporplate 24x24	10mm	24x24 cm	300x300mm	3860502
Vaporplate 29x29	10mm	29x29 cm	350x350mm	3860503

Type	Tykkelse	Lengde	EI nummer
DOR stanseverktøy	15mm	70mm	3860504
DOR stanseverktøy	22mm	70mm	3860505