PRODUKTDATABLAD
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27

Vintage 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT Globe DIMMABLE | Dimbare LED-lyskilder, Vintage-utgave, klassisk kuleform med slank glødetråd - stil LED-teknologi

Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED «slim-filament» teknologi
- Spiralformet slim-filament med diameter på 0,6 mm
- Rett og lang slim-filament med minimum bredde på 0,7 mm

Produktfunksjoner

- LED-lyskilde for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks R_a: ≥ 80; konstant fargerenhet
- Kan brukes direkte som armatur
- Tynnere filament gir bedre dekorativ effekt

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	11 W
Konstruksjonseffekt (watt)	11.00 W
Nominell spenning	220…240 V
Driftsmodus	Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	42 W
Nominell strøm	55 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0,4 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	145
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	232
Total harmonisk forvrengning	30 %
Effektfaktor λ	> 0,50

Fotometriske filer

Lysstrøm	500 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	500 lm
Lysutbytte	45 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	1800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	818
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdcm
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.80
Flimmerverdi (Pst LM)	≤1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.4

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



EPREL Data Spectral Diagram LEDr _1800K_1906_Vintage_Smoke

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
Oppvarmingstid (60 %)	‹ 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	173.00 mm
Diameter	124,00 mm
Maksimum diameter	124 mm
Produktvekt	100,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20…+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	61,2 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt leveti	0.93
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Klar røykfarge
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier

MULIGHETER

Dimbar	Ja [1)]

1) Sjekk dimmerkompatibilitet på ledvance.no/kompatibilitet

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

Landspesifikke kategorier

Ordrereferanse	1906LGL125D 11W

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20…+80 °C

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Strømforbruk i standby-modus	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	173,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	124.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Bredde (inkl. runde armaturer)	124.00 mm
Fargekoordinat X	0,552
Fargekoordinat Y	0.408
R9 Fargegjengivelsesindeks	1
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.90
Forskyvningsfaktor	≥0.7
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lyskilden dersom den er knust
- Skal ikke brukes dersom ytterkolben er skadet.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	On-Pack-Info	Exempt from ELR N
PDF	Samsvarserklæringer	1906 LED lamps

	Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	EPREL Data Spectral Diagram LEDr _1800K_1906_Vintage_Smoke

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075761391	Sammenleggbar eske 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	194.00 g	4.63 dm^3
4058075761407	Shipping box 4	298 mm x 292 mm x 251 mm	1080.00 g	21.84 dm^3

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.