

PRODUKTDATABLAD

LED Classic A 100 Facility S 13W 827 Frosted E27

LED CLASSIC A LAMPS FOR FACILITIES S | Profesjonelle A-formede LED-lyskilder for AC/DC-anlegg



Bruksområder

- Offentlige rom i storskala bygninger: trapper, korridorer, nødutganger, kjeller
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Lys for AC/DC-system (AC 220 - 240 V, DC 176 - 250 V)
- Høy brytersyklus muliggjør lang levetid når den er koblet til bevegelsessensorer
- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper

Produktfunksjoner

- LED lyskilde kompatibel for nødstrømsystem
- Høy brytersyklus på 500 000 ganger

503 Service Temporarily Unavailable


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	13 W
Konstruksjonseffekt (watt)	13.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	100 W
Nominell strøm	100 mA
Strømtype	AC/DC
Startstrøm	6.7 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	71
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	90
Total harmonisk forvrengning	112 %
Effektfaktor λ	0,56

Fotometriske filer

Lysstrøm	1521 lm
Lysutbytte	117 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.96
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	827
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.4



LED Classic 827

503 Service Temporarily Unavailable

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	200 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	112.00 mm
Diameter	60,00 mm
Maksimum diameter	60 mm
Produktvekt	29,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	90 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antall tenn sykluser	500000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.96

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	E 1)
Energiforbruk	13.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	LED CLA100 FA 1
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0 W
Nettverksnødstrøm for CLS	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	112,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	60.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60.00 mm
Fargekoordinat X	0.458
Fargekoordinat Y	0.410
R9 Fargegjengivelsesindeks	1
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelseshastighet	0.90

503 Service Temporarily Unavailable

Forskyvningsfaktor	0.8
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	2511475
Modell nummer	AC90934,AC90934

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lyskilden dersom den er knust
- Skal ikke brukes dersom ytterkolben er skadet.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Ytterligere teknisk informasjon	INOTEC compatibility Facility CLASSIC A100 13W_EN
	Ytterligere teknisk informasjon	INOTEC compatibility Facility CLASSIC A100 13W_DE
	Samsvarserklæringer	CL series LAMP
	Samsvarserklæringer UKCA	CL series LAMP

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	LED Classic 827

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854770715	Sammenleggbar eske 1	61 mm x 61 mm x 116 mm	42.00 g	0.43 dm³
4099854770722	Shipping box 10	315 mm x 136 mm x 130 mm	521.00 g	5.57 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For informasjon om dimmekompatibilitet, se www.ledvance.com/dim
- For garantier se www.ledvance.no/garantier

503 Service Temporarily Unavailable

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

503 Service Temporarily Unavailable