

# PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 40° Ra95

Elnr.: 3805703



PrismaCob+ LED lyskilde benytter samme optikk som våre COB+ moduldownlights. Det er lagt stor vekt på egenskapene for dimming, og lyskilden kan dimmes flimmerfritt til meget lavt nivå. I kombinasjon med våre UniDim-dimmere får man en elegant softstartfunksjon ved tenning på lavt nivå. Fargegjengivelsen er Ra95+ og det er fast varmhvitt lys på 2700K eller WarmDim-løsningen som endres til varmere hvitt lys når den dimmes. PrismaCOB+ serien er meget effektiv. PrismaCOB+ lyskilder leveres også i en rekke komplette belysningsprodukter som downlights og spotlights. PrismaCOB+ lyskildene har meget lang levetid, 50 000 timer, noe som gjør dem idelle til profesjonelt bruk.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 6,5 |
| Lumen/Watt (lm) | 64 |
| Lysstyrke (lm) | 420 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95 |
| SDCM | 2 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Grå |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 50.000 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | GU10 |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Montering (flervalg) | Utenpåliggende |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |

# PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 40° Ra95

Elnr.: 3805703

| | |
|---|---|
| Brannklasse D | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Produktfamilie | Prisma |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 58 |
| Diameter (mm) | 50 |
| Nettovekt (g) | 66 |

## Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit |  |
| 1405903 | UniDim KDT-500IE KDT-500IE 1-pol Hvit |  |
| 1405950 | UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/powersupply |  |
| | Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.