


PrismaCob+ 6W 380lm WarmDim 38° Ra9

Elnr.: 3805741



PrismaCob+ LED lyskilde benytter samme optikk som våre COB+ moduldownlights. Det er lagt stor vekt på egenskapene for dimming, og lyskilden kan dimmes flimmerfritt til meget lavt nivå. I kombinasjon med våre UniDim-dimmere får man en elegant softstartfunksjon ved tenning på lavt nivå. Fargegjengivelsen er Ra95+ og det er fast varmhvitt lys på 2700K eller WarmDim-løsningen som endres til varmere hvitt lys når den dimmes. PrismaCOB+ serien er meget effektiv. PrismaCOB+ lyskilder leveres også i en rekke komplette belyningsprodukter som downlights og spotlights. PrismaCOB+ lyskildene har meget lang levetid, 50 000 timer, noe som gjør dem idelle til profesjonelt bruk.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 6 |
| Lumen/Watt (lm) | 63 |
| Lysstyrke (lm) | 380 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 50.000 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | GU10 |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |

PrismaCob+ 6W 380lm WarmDim 38° Ra9

Elnr.: 3805741

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Brannklasse D | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 38 |
| Produktfamilie | Prisma |

Dimensjoner

| | |
|---------------|----|
| Høyde (mm) | 58 |
| Diameter (mm) | 50 |
| Nettvekt (g) | 66 |

Tilbehør

| | | |
|---------|---|--|
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit |  |
| 1405903 | UniDim KDT-500IE KDT-500IE 1-pol Hvit |  |
| 1405950 | UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/powersupply |  |
| | Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.