

Kontaktor IKD225-20, 2 polt, 25A, 24VAC/DC

| | |
|---------------|---------------|
| Art.nr | IS5013 |
| El.nr | 4100353 |
| GTIN | 3838733073094 |



PRODUKTBESKRIVELSE

IS5013 er en modulær kontaktor, 2-polt 25A med styrespenning 24VAC/DC, for skinnemontering 1 modul. IS5013 leveres med 2NO kontakter og er en driftssikker og brumfri kontaktor for belastninger inntil 25A, der maks belastning er avhengig av type last som skal styres.

Modulære kontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus for styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Maks belynings belastning ved nominell strøm 25A

- Maks last gløde-/halogen 2400W/pol
- Maks last LED 3,8 A/pol

- Maks belastning kan variere se - [Datblad belastningstabell lamper](#)

Øvrige belastninger som f.eks. varme, pumper, motorer se dokumenter - [Catalogue Installation Contactors](#)

NØKKELEGENSKAPER

| | |
|--|--|
| Varemerke: | Iskra |
| Kontaktortype: | Installasjonskontaktør |
| Maksimal belastning: | Sjekk belastningstabellen for spesifikk last |
| Spolespenning: | 24 V AC/DC |
| Antall NO-kontakter: | 2 |
| Antall NC-kontakter: | 0 |
| Modulbredder: | 1 modul |
| Høyde produkt (↑, mm): | 85 mm |
| Bredde produkt (↔, mm): | 17.5 mm |
| Lengde/dybde produkt (□ ,mm): | 65 mm |
| Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g): | 130 g |
| Produsent: | Iskra d.o.o. |
| Leverandør: | Function AS |

SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Nominell driftsspenning: | 400 - 400 Volt |
| Nominell driftsstrøm: | 25 Ampère |
| Manøverspenning: | 24 - 24 Volt |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Type driftspenning: | AC |
| Type styrespenning: | AC/DC |
| Antall NO-kontakter: | 2 |
| Antall NC-kontakter: | 0 |
| Maks glødelampelast: | 2400 Watt |
| Maks lysrørslast: | 600 Voltampere |
| Bryter for manuell betjening: | Nei |
| Innbyggingsdybde: | 60 Millimeter |
| Tilleggsinnretning mulig: | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP: | IP20 |

MÅLSKISSE

