

FDV - AF12Z-30-01-21 60VAC 20-60VDC

AF12Z-30-01-21 60VAC 20-60VDC



Produktinformasjon

Elnr:	4117528
ABB identnr:	1SBL156001R2101
Varenavn:	AF12Z-30-01-21 60VAC 20-60VDC
Varebetegnelse:	AF12Z-30-01-21
EAN:	3471523113619
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF12: 28A AC1 m/6mm ² kabel, 12A AC3, 5,5kW (400V). Dimensjoner AF9-AF16: HxBxD=86x45x71,5mm.

Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	