

FDV - AF16-30-01-13 100-250V AC/DC

AF16-30-01-13 100-250V AC/DC



Produktinformasjon

| | |
|----------------------|---|
| Elnr: | 4117536 |
| ABB identnr: | 1SBL177001R1301 |
| Varenavn: | AF16-30-01-13 100-250V AC/DC |
| Varebetegnelse: | AF16-30-01-13 |
| EAN: | 3471523110731 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |
| Teknisk beskrivelse: | Kontakter AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med bde AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsomrde. Dette gir en plitelig styrekrets som kan hndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydls (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstr spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke ndvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontakter. AF16: 30A AC1 m/6mm ² kabel, 18A AC3, 7,5kW (400V). Dimensjoner AF9-AF16: HxBxD=86x45x71,5mm. |

Teknisk info

| | |
|--------------|--|
| Standard: | IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14 |
| ETIM: | EC000066 - Kontaktor for vekselstrm |
| Vedlikehold: | |