

## FDV - AF16-30-01-14 250-500V AC/DC

AF16-30-01-14 250-500V AC/DC



### Produktinformasjon

|                      |   |
|----------------------|---|
| Elnr:                | 4117539   |
| ABB identnr:         | 1SBL177001R1401   |
| Varenavn:            | AF16-30-01-14 250-500V AC/DC  |
| Varebetegnelse:      | AF16-30-01-14   |
| EAN:                 | 3471523110748   |
| Forpakning:          | 1   |
| Enhet:               | BOKS  |
| Teknisk beskrivelse: | Kontakter AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med bde AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsomrde. Dette gir en plitelig styrekrets som kan hndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydls (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstr spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke ndvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontakter. AF16: 30A AC1 m/6mm <sup>2</sup> kabel, 18A AC3, 7,5kW (400V). Dimensjoner AF9-AF16: HxBxD=86x45x71,5mm. |

### Teknisk info

|              |  |
|--------------|--|
| Standard:    | IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14 |
| ETIM:        | EC000066 - Kontaktor for vekselstrm  |
| Vedlikehold: |  |