



## Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Applikasjon	Kontroll
Driftskategori	Omsk last

## Komplementær

Driftskategori	AC-1
Antall poler	4P
Kontakttype	2 NO + 2 NC
[Ue] merkespenning	Hovedstrøm: $\leq 690$ V AC $\leq 400$ Hz Signalkrets: $\leq 690$ V AC $\leq 400$ Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A (ved $<60$ °C) ved $\leq 690$ V AC AC-1 for hovedstrøm
Kontrollkretstype	AC ved 50_60_HZ
Styrespenning	220...230 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impuls <span>spenning</span>	8 KV
Overspenningskategori	III
[Ith] konvensjonell termisk strøm	20 A (ved 60 °C) for hovedstrøm 10 A (ved 50 °C) for signalkrets
Irms nominell innkoblingsevne	110 A AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne	110 A ved 220...230 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 380...400 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 415 v i samsvar med IEC 60947 110 A ved 440 V i samsvar med IEC 60947 80 A ved 500 V i samsvar med IEC 60947 70 A ved 660...690 V i samsvar med IEC 60947
[Icw] Kort-tids/kortslutnings merkestrøm	90 A 50 °C - 1 s for hovedstrøm 85 A 50 °C - 5 s for hovedstrøm 80 A 50 °C - 10 s for hovedstrøm 60 A 50 °C - 30 s for hovedstrøm 45 A 50 °C - 1 min for hovedstrøm 40 A 50 °C - 3 min for hovedstrøm 20 A 50 °C - $\geq 15$ min for hovedstrøm
Sikringsstørrelse	25 A gG ved $\leq 440$ V for hovedstrøm 25 A aM for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse	3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz for hovedstrøm
[Ui] isolasjonsspenning	Hovedstrøm: 600 V i samsvar med UL 508 Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1 Hovedstrøm: 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14

Starteffekt (VA)	30 VA (ved 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	4,5 VA (ved 20 °C)
Varmeavgivelse	1,3 W
Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc (ved <50 °C) Utkobling: >= 0.20 Uc (ved <50 °C)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> Solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse
Bruksområde	3600 Cyc/H
Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Signalkrets frekvens	<= 400 Hz
Montering	Plate Jernbane
Tiltrekningsmoment	0,8...1,3 N.M - på skrutilkobling Philips No 2 0,8...1,3 N.M - på skrutilkobling flate Ø 6 mm 0,8...1,3 N.M - på skrutilkobling pozidriv No 2
Driftstid	10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning 10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking 15...25 ms spiral de-energitilførselen og NC lukking 5...15 ms spiral energitilførselen og NC åpning
Sikkerhet pålitelighet nivå	B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Elektrisk levetid	0,16 Mcycles 20 A AC-1 ved Ue <= 690 V
Mekanisk robusthet	Støt kontaktor lukket, på X-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor lukket, på Y-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor lukket, på Z-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på X-aksen: 6 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på Y-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Støt kontaktor åpnet, på Z-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6 Vibrasjoner kontaktor åpnet: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Høyde	58 Mm
Bredde	45 Mm
Dybde	57 Mm

## Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-4-1 GB/T 14048.4 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktsertifikater	CB-ordningen[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Overflatebeskyttelse	TC i samsvar med IEC 60068 TC i samsvar med DIN 50016
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C
Driftshøyde	2000 m uten lastreduksjon
Flammehemming	V1 i samsvar med UL 94 Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101 Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 Cm
Pakke 1 Bredde	6,200 Cm
Pakke 1 Lengde	4,800 Cm
Pakke 1 Vekt	177,000 G

Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,265 Kg

### Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	64
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	90 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.9753347007368284
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0699882448144537
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.010778292366401048
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	88.5193988188928
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	89 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.2979052988386399
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	90
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">🔗</a> Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri ka

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**